




GIOTTO

SPESSORE	6 cm
PESO	125 kg/m ²
DIMENSIONI	12,5 x 12,5 cm
SACCONCONE	11 m ²
PEZZI a mq	64 pz/ fila
FINITURA SUPERFICIALE	Doppio strato - Anticato
COLORE	Ambra - Antracite - Giallo - Testa di Moro

DESTINAZIONE D'USO



Linea Anticati



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompresso, finitura doppio strato quarzato anticato, tipologia GIOTTO ANTICATO LINEAVERDE colore ____, caratteristiche tecniche come da norma UNI EN 1338, dotati di marcatura CE secondo norma Reg. UE 305/2011: dimensioni nominali 125 x 125 mm, spessore 60mm, tolleranza ± 2 mm, resistenza alla trazione indiretta per taglio $\geq 3,6$ Mpa, carico di rottura per lunghezza ≥ 250 N/mm. Emissioni di amianto assenti.

Posa a secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di piastra vibrante e sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti selezionati di sabbia e quarzo con granulometria massima mm 1÷3.



AMBRA



ANTRACITE



GIALLO



TESTA DI MORO