


LINEAVERDE

PAVIMENTAZIONE
IN CEMENTO 

PD/8

SPESSORE	6 cm
PESO	135 kg/m ²
DIMENSIONI	20,9x10,4 cm
BANCALE	12,25 m ²
PEZZI a mq	44 pz/ fila
FINITURA SUPERFICIALE	Doppio strato - Quarzato
COLORE	Ambra - Antracite - Bianco - Grigio - Mix

DESTINAZIONE D'USO



CE



Linea Quarzati




VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione drenante autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompreso, finitura doppio strato a spigolo vivo quarzato, tipologia PD/8 LINEAVERDE colore ____, caratteristiche tecniche come da norma UNI EN 1338, dotati di marcatura CE secondo norma Reg. UE 305/2011: dimensioni nominali 209 x 104 mm, spessore 60mm, tolleranza \pm 2mm, resistenza alla trazione indiretta per taglio \geq 3,6 Mpa, carico di rottura per lunghezza \geq 250 N/mm. Emissioni di amianto assenti.

Posa a secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di piastra vibrante e sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti selezionati di sabbia e quarzo con granulometria massima mm 0÷3.



AMBRA



ANTRACITE



BIANCO



GRIGIO



MIX