




RB/7

SPESSORE	8 cm
PESO	115 kg/m ²
DIMENSIONI	33,3 x 50 cm
BANCALE	10 m ²
PEZZI a mq	6 pz/ fila
FINITURA SUPERFICIALE	Doppio strato - Quarzato
C. PERMEABILITA'	100%
FORATURA	41%
COLORE	Grigio naturale

DESTINAZIONE D'USO



CE

Grigliato Erboso




VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione Grigliato Erboso realizzata in calcestruzzo vibrocompresso, finitura doppio strato, tipologia RB/7 LINEAVERDE colore _____, caratteristiche tecniche come da norma UNI EN 1338, dotati di marcatura CE secondo norma Reg. UE 305/2011: dimensioni nominali 333 x 500 mm, spessore 80mm, tolleranza ± 2 mm, coefficiente di permeabilità 100%, resistenza alla trazione indiretta per taglio $\geq 3,6$ Mpa, carico di rottura per lunghezza ≥ 250 N/mm. Emissioni di amianto assenti.

Posta in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241, ad esclusione del fuso granulometrico della sabbia di allettamento e dell'intasamento, su massicciata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton, 2005: i materiali utilizzati per lo strato di allettamento e della massicciata e le loro condizioni di compattazione devono comunque garantire, oltre alla necessaria portanza, anche coefficienti di permeabilità anche a lungo termine tali da permettere la regolare filtrazione delle acque superficiali fino al livello di captazione, o per la totale infiltrazione nel sottosuolo, sulla base delle piogge di progetto.



GRIGIO



AMBRA - CUBETTO