




## SAGRATO

SPESSORE	7 cm
PESO	135 kg/m <sup>2</sup>
DIMENSIONI	13,5/ 12,5/ 11/ 10 x 11 cm
BANCALE	10,40 m <sup>2</sup>
PEZZI a mq	81 pz/fila
FINITURA SUPERFICIALE	Doppio strato - Spigolo vivo
COLORE	Mix

### DESTINAZIONE D'USO



CE



## Linea Spigolo Vivo



### VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione drenante autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompresso, finitura doppio strato quarzato, tipologia SAGRATO LINEAVERDE colore \_\_\_\_, caratteristiche tecniche come da norma UNI EN 1338, dotati di marcatura CE secondo norma Reg. UE 305/2011: dimensioni nominali 100/ 111/ 125/ 135 x 111mm, spessore 70mm, tolleranza  $\pm$  2mm, resistenza alla trazione indiretta per taglio  $\geq$  3,6 Mpa, carico di rottura per lunghezza  $\geq$  250 N/mm. Emissioni di amianto assenti.

Posa a secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di piastra vibrante e sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti selezionati di sabbia e quarzo con granulometria massima mm 1÷3.



MIX